

FLAME RETARDANT(FORMULA 1)

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΦΛΟΓΑΣ(Τύπου 1)

Χρησιμοποιείται σε όλα τα από φυσικές ίνες ή μίγμα φυσικών και συνθετικών ινών υφάσματα των ταπετσαριών και κουρτινών συμπεριλαμβανομένων των από βαμβακερό βελούδο, βαμβακερό κοτλέ και ρεγιόν . Επίσης σε όλες τις από φυσικές ή μικτές ίνες επενδύσεις τοίχων (ψάθινες κ.λ.π.), τα χαλιά, τις μοκέτες και τα πάσης μορφής ταπέτα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός με πίεση. Βούρτσισμα. Βούτηγμα. Για το βούτηγμα πρέπει να χρησιμοποιείται δοχείο από πλαστικό, από ανοξείδωτο ή από αλουμίνιο.

Το βρέξιμο των υφασμάτων πρέπει να είναι ομοιόμορφο.

ΔΙΑΛΥΣΗ

Ανακατέψτε καλά ένα μέρος προϊόντος με ένα μέρος νερού.

ΚΑΛΥΨΗ

Ποικίλει ανάλογα με την απορροφητικότητα του υφάσματος αλλά μια συνηθισμένη κάλυψη θα ήταν 60 τ.μ. για τα 5 λίτρ. έτοιμου μίγματος

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Όταν ψεκάσετε φοράτε γυαλιά προστασίας. Επίσης φοράτε γάντια προστασίας όταν γίνεται παρατεταμένη χρήση ή ο χειριστής έχει ευαίσθητο δέρμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για τις προφυλάξεις ασφαλείας και περισσότερες πληροφορίες πρέπει να διαβάσετε και τις τεχνικές οδηγίες όσο και τα δεδομένα ασφαλείας του υλικού

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Ελλάδα

«ΠΕΚΑΜ»

Ν. ΚΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 43-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 2285081 – ΦΑΞ 210 2018014

e-mail:pekam@hol.gr