

FLAME RETARDANT(FORMULA 2)

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΦΛΟΓΑΣ(Τύπου 2)

Χρησιμοποιείται σε όλες τις από συνθετικές ίνες κουρτίνες & υφάσματα ταπετσαριών συμπεριλαμβανομένων και των από ρεγιόν αλλά όχι ντραλόν, ταπετσαρίες τοίχων, συνθετικά ταπέτα, χαλιά, μοκέτες κ.λ.π.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός με πίεση. Βούρτσισμα. Βούτηγμα. Για το βούτηγμα πρέπει να χρησιμοποιείται δοχείο από πλαστικό, από ανοξείδωτο ή από αλουμίνιο.

Το βρέξιμο των υφασμάτων πρέπει να είναι ομοιόμορφο.

ΔΙΑΛΥΣΗ

Ανακατέψτε καλά ένα μέρος προϊόντος με ένα μέρος νερού.

ΚΑΛΥΨΗ

Ποικίλει ανάλογα με την απορροφητικότητα του υφάσματος αλλά μια συνηθισμένη κάλυψη θα ήταν 60 τ.μ. για κάθε 5 λίτρ. έτοιμου μίγματος

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Όταν ψεκάζετε φοράτε γυαλιά προστασίας. Επίσης φοράτε γάντια προστασίας όταν γίνεται παρατεταμένη χρήση ή ο χειριστής έχει ευαίσθητο δέρμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για τις προφυλάξεις ασφαλείας και περαιτέρω πληροφορίες πρέπει να διαβάσετε τόσο τις τεχνικές οδηγίες όσο και τα δεδομένα ασφαλείας του υλικού

**Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Ελλάδα
«ΠΕΚΑΜ»**

N. ΚΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 43-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 2285081 – ΦΑΞ 210 2018014

e-mail:pekam@hol.gr