

ΣΤΕΙΝΣΙΑΝΤ ΔΙΑΛΥΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

Διαλυτοδιαλυμένο προστατευτικό ινωδών (χαλιών, μοκετών, υφασμάτων επενδύσεων, ταπετσαριών, καλυμμάτων επίπλων κ.λ.π.)

Ένα μεγάλης συμπύκνωσης διαλυτοδιαλυμένο προστατευτικό φθοριούχου άνθρακα (fluorocarbon) σχεδιασμένο να συντελεί στο να μη λεκιάζουν, να μη λερώνονται και να μη φθείρονται εύκολα τα ινώδη όπως χαλιά, μοκέτες, υφασμάτινες επενδύσεις, ταπετσαρίες, καλύμματα επίπλων, ευπαθή υφάσματα κ.λ.π.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Με μια κατάλληλη ψεκαστική συσκευή σε πίεση 35-40 PSI, χρησιμοποιώντας ακροφύσιο T-JET 8002 για τους τάπητες και 8001 για τις ταπετσαρίες των επίπλων, τις κουρτίνες, τα στρώματα κλπ. Ψεκάσετε ομοιόμορφα από απόσταση 30 εκατοστών από τις ίνες και τα υφάσματα.

ΚΑΛΥΨΗ:

Τα 5 λίτρα καλύπτουν 70-80 περίπου τμ. κοινού χαλιού κατηγορίας 4 ή 140-150 τμ. υφάσματος (για τα μεγάλα πέλους, βαρέας χρήσης, μάλλινα χαλιά ή πατάκια συνιστάται και ένα δεύτερο πέρασμα).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Μπορεί να έχει μακράς διάρκειας δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον (συμβουλευτείτε το δελτίο «Τεχνικών κλπ. Προδιαγραφών»).

Μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις.

Συνιστάται η χρησιμοποίηση προστατευτικής μάσκας με άνθρακα.

Αποφύγετε την βαριά χρήση, τρίψιμο, ξύσιμο, σύρσιμο κλπ. σε χαλιά με λαστιχωτό, πλαστικό (λατέξ) ή παρόμοια υποστρώματα μέχρις ότου να στεγνώσουν τελείως.

Ακατάλληλο για bonded χαλιά ή φλωκατοειδή υφάσματα.

Μη το αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας.

Τα παιδιά και τα ζώα πρέπει να κρατιούνται μακριά από τις περιοχές στις οποίες έχει γίνει η εφαρμογή μέχρις ότου αυτές να στεγνώσουν καλά.

Φυλάγετέ το μακριά από τα παιδιά.

Κέντρο Δηλητηριάσεως: 2107793777

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Ελλάδα

«ΠΕΚΑΜ»

Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 43-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 2285081 – ΦΑΞ 210 2018014

e-mail:pekam@hol.gr-www.pekam-co.gr